

ELP-P

Клапан с электромагнитным управлением для кислот и щелочей



- Описание
- 2/2 нормально закрытый клапан или нормально открытый клапан;
 - Материал корпуса - UPVC;
 - Уплотнение – VITON;
 - Доступные рабочие напряжения: 220V AC, 24V DC;
 - Присоединения от G3/8 до G2.

Система обозначений

Серия

ELP

Тип

P

Типоразмер

10	Резьба G3/8
15	Резьба G1/2
20	Резьба G3/4
25	Резьба G1
32	Резьба G1 1/4
40	Резьба G1 1/2
50	Резьба G2

Рабочее напряжение

E2	220 V AC
E4	24 V DC

Функция

	2/2 нормально закрытый
H	2/2 нормально открытый

Пример заказа: Серия ELP, тип P, резьба 3/8, нормально закрытый, условный проход 10 мм, напряжение 220 В переменного тока, разъем чёрного цвета, материал корпуса – UPVC, материал уплотнений – VITON, G резьба.
Код заказа: **ELP-P-10E2**

Технические характеристики

Основные характеристики		
Функция		2/2 нормально закрытый 2/2 нормально открытый
Рабочая среда		Среды, совместимые по таблице стойкости с материалами UPVC и VITON, в том числе большинство кислот и щелочей
Рабочее давление	[бар]	0,3...8*
Рабочая температура	[°C]	0...80
Материал уплотнения		VITON
Материал корпуса		UPVC
Тип управления		Пилотный
Управляющий сигнал	[AC]	220 В
	[DC]	24 В
Класс защиты		IP 65

* Величина рабочего давления зависит от типоразмера клапана и функции

Данные для заказа

Клапаны

Маркировка	DN, [мм]	Резьба	Cv	Рабочее давление, [бар] нормально закрытый	Рабочее давление, [бар] нормально открытый	Габариты [мм], [ДхШхВ]
ELP-P-10E2	10	3/8	3,5	0,3...8	-	55 x 45 x 112
ELP-P-10E4	10	3/8	3,5	0,3...8	-	55 x 45 x 112
ELP-P-15E2	15	1/2	4,8	0,3...6	0,3...5	78 x 63 x 130
ELP-P-15E4	15	1/2	4,8	0,3...6	0,3...5	78 x 63 x 130
ELP-P-15HE2	15	1/2	4,8	0,3...6	0,3...5	78 x 63 x 130
ELP-P-15HE4	15	1/2	4,8	0,3...6	0,3...5	78 x 63 x 130
ELP-P-20E2	20	3/4	7,6	0,3...6	0,3...5	78 x 63 x 135
ELP-P-20E4	20	3/4	7,6	0,3...6	0,3...5	78 x 63 x 135
ELP-P-20HE2	20	3/4	7,6	0,3...6	0,3...5	78 x 63 x 135
ELP-P-20HE4	20	3/4	7,6	0,3...6	0,3...5	78 x 63 x 135
ELP-P-25E2	25	1	11	0,3...6	0,3...5	98 x 73 x 145
ELP-P-25E4	25	1	11	0,3...6	0,3...5	98 x 73 x 145
ELP-P-25HE2	25	1	11	0,3...6	0,3...5	98 x 73 x 145
ELP-P-25HE4	25	1	11	0,3...6	0,3...5	98 x 73 x 145
ELP-P-32E2	32	1 1/4	24	0,3...5	0,3...5	130 x 95 x 165
ELP-P-32E4	32	1 1/4	24	0,3...5	0,3...5	130 x 95 x 165
ELP-P-32HE2	32	1 1/4	24	0,3...5	0,3...5	130 x 95 x 165
ELP-P-32HE4	32	1 1/4	24	0,3...5	0,3...5	130 x 95 x 165
ELP-P-40E2	40	1 1/2	29	0,3...5	0,3...5	138 x 95 x 170
ELP-P-40E4	40	1 1/2	29	0,3...5	0,3...5	138 x 95 x 170
ELP-P-40HE2	40	1 1/2	29	0,3...5	0,3...5	138 x 95 x 170
ELP-P-40HE4	40	1 1/2	29	0,3...5	0,3...5	138 x 95 x 170
ELP-P-50E2	50	2	45	0,3...5	0,3...5	170 x 148 x 220
ELP-P-50E4	50	2	45	0,3...5	0,3...5	170 x 148 x 220
ELP-P-50HE2	50	2	45	0,3...5	0,3...5	170 x 148 x 220
ELP-P-50HE4	50	2	45	0,3...5	0,3...5	170 x 148 x 220

Ремкомплекты

Маркировка	DN, [мм]	Резьба	Cv	Рабочее давление, [бар] нормально закрытый	Рабочее давление, [бар] нормально открытый	Ремкомплект
ELP-P-10E2	10	3/8	3,5	0,3...8	-	ELP-P-10-XLB
ELP-P-10E4	10	3/8	3,5	0,3...8	-	ELP-P-10-XLB
ELP-P-15E2	15	1/2	4,8	0,3...6	0,3...5	ELP-P-15-XLB
ELP-P-15E4	15	1/2	4,8	0,3...6	0,3...5	ELP-P-15-XLB
ELP-P-20E2	20	3/4	7,6	0,3...6	0,3...5	ELP-P-20-XLB
ELP-P-20E4	20	3/4	7,6	0,3...6	0,3...5	ELP-P-20-XLB
ELP-P-25E2	25	1	11	0,3...6	0,3...5	ELP-P-25-XLB
ELP-P-25E4	25	1	11	0,3...6	0,3...5	ELP-P-25-XLB
ELP-P-32E2	32	1 1/4	24	0,3...5	0,3...5	ELP-P-32-XLB
ELP-P-32E4	32	1 1/4	24	0,3...5	0,3...5	ELP-P-32-XLB
ELP-P-40E2	40	1 1/2	29	0,3...5	0,3...5	ELP-P-40-XLB
ELP-P-40E4	40	1 1/2	29	0,3...5	0,3...5	ELP-P-40-XLB
ELP-P-50E2	50	2	45	0,3...5	0,3...5	ELP-P-50-XLB
ELP-P-50E4	50	2	45	0,3...5	0,3...5	ELP-P-50-XLB